

Fixed Speed



สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า



AR09AGHQAWKNST | AR12AGHQAWKNST
AR18AGHQAWKNST | AR24AGHQAWKNST

Fast cooling
ใช้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 43%*1 เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม

HD filter
เพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ

Copper condenser
เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน สามารถรองรับอากาศร้อน*2

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นฟิกซ์ สปีด

ราคาขายปลีก (Retail Price)	13,950 THB	15,950 THB	21,950 THB	31,950 THB
รหัสคอยล์อิน (Indoor Unit)	AR09AGHQAWKNST	AR12AGHQAWKNST	AR18AGHQAWKNST	AR24AGHQAWKNST
รหัสคอยล์เอาท์ (Outdoor Unit)	AR09AGHQAWKXST	AR12AGHQAWKXST	AR18AGHQAWKXST	AR24AGHQAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V, Hz)	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz	1Ø, 220-240V, 50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	732	977	1,486	1,953
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.33	4.44	6.80	8.88
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h) (Standard)	9,000	12,000	18,000	24,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m ³ / min)	10.6	10.6	13.8	19.4
ระดับความเร็วรอบพัดลม (Fan Speed) (L/Tur / Hi / Mid / Lo) (L / S)	1150 / 1000 / 800	1220 / 1150 / 1000 / 800	1280 / 1200 / 800	1200 / 1170 / 1020 / 950
การควบคุมทิศทางของพัดลม (Air Direction Control)	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down
SEER (BTU / wh)	fix compressor	fix compressor	fix compressor	fix compressor
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	KSN89V11VEZ3 / Rotary	KSM120V2UFT / Rotary	KSG180S1VKT / Rotary	KSG250V1VMT / Rotary
ประเภทคอยล์คอนเดนเซอร์ (Condenser Type)	Copper	Copper	Copper	Copper
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	550	600	710	1500
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	806 x 296 x 200	806 x 296 x 200	971 x 321 x 228	1082 x 337 x 234
Indoor / Include Package (mm)	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315
Outdoor Size (mm)	765 x 555 x 303	805 x 555 x 330	805 x 554 x 330	946 x 810 x 410
Outdoor / Include Package (mm)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	1090 x 885 x 500
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	9.6	9.8	12.9	15.7
Gross Weight (kg)	11.6	11.7	15.3	18.6
Outdoor / Net Weight (kg)	26	31.5	36.9	60.2
Gross Weight (kg)	28.3	34.3	42.5	66.2
ชุดท่อต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1412Z3	ACL - 35DR
ท่อทองแดง (inch)	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อทองเหลือง (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	20.0	20.0	25.0	25.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	8.0	8.0	10.0	10.0

*1 ทดสอบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์สูง AR12TXCAAWKEU เปรียบเทียบกับที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงรุ่น AQ2EASER รุ่น R12 *2 ปรากฏค่าของประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีทดสอบ (Sat spray test) เป็นเวลา 480 ชั่วโมง